ZAPLECZE SZKOLNO-TECHNICZNE



OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

1
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do korytarzy
- wymiary - 1198x298x106mm
- oprawa wpuszczana w sufit
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

1.a
Oprawa j.w. przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- wymiary - 1198x298x106mm
- oprawa montowana podtynkowo w ścianie
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

1.b
Oprawa j.w. przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- wymiary - 1498x298x106mm
- oprawa montowana podtynkowo w ścianie
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

2
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych - mokrych
- wymiary - 598x598x106
- oprawa wpuszczana w sufit

3
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pokoi chorych, gabinetów lekarskich i izolatek
- wymiary - 598x598x106mm
- oprawa wpuszczana w sufit

4
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do sali szkoleniowej i pomieszczeń biurowych
- wymiary - 598x598x98mm
- oprawa wpuszczana w sufit

5
Oprawa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do klatek schodowych
- wymiary - 620x620x90mm
- oprawa natynkowa

6
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pomieszczeń technicznych
- wymiary - 597x597x12mm
- oprawa wpuszczana w sufit

7
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pomieszczeń technicznych
- wymiary - 1600x147x118mm
- oprawa natynkowa

UWAGA:
KAŻDA OPRAWA MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT SANITARNY

PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ TYP 1, 1.a, 1.b:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			WYKOŃCZENIE	
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	WYS. POM.	SUFIT
5.01	WENTYLATORNIA	149,05 m2	2,785 m	Sufit gładki wykończ. tynkiem
5.02	SALA SZKOLENIOWA	60,84 m2	2,50 m	Sufit podwieszany typ "F"
5.04	KLATKA SCHODOWA K2	22,48 m2	-	Sufit gładki wykończ. tynkiem
5.05	PRZEDSIONEK	9,37 m2	2,50 m	Sufit podwieszany typ "A"
5.06	ŚLUZA	19,43 m2	2,50 m	Sufit podwieszany typ "A"
5.06A	SZYB DŹWIG.	6,77 m2	-	Sufit niewykończony
5.07	KORYTARZ	24,97 m2	2,50 m	Sufit podwieszany typ "A"
5.07A	KORYTARZ	3,18 m2	2,50 m	Sufit podwieszany typ "B"
5.08	SZATNIE	17,29 m2	2,50 m	Sufit podwieszany typ "B"
5.09	ZESPÓŁ SANITARNY	10,02 m2	2,50 m	Sufit podwieszany typ "B"
5.10	SZATNIE	18,46 m2	2,50 m	Sufit podwieszany typ "B"
5.10A	WC	6,21 m2	2,50 m	Sufit podwieszany typ "B"
5.11	WC	5,15 m2	2,50 m	Sufit podwieszany typ "B"
SUMA POW. UŻYTKOWEJ PIĘTRA 5		**353,22 m2**		

UWAGA:
- segmenty sufitów niepełnowymiarowe - docinane i wykańczane na budowie
- wykończenie przy krawędziach ścian - zgodnie z systemem dostawcy sufitu

SUFITY PODWIESZANE:

TYP "A"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji nośnej ukrytej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 1200/300mm
- odporne na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

TYP "B"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji nośnej widocznej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń mokrych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 600/600mm
- odporność na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

TYP "C"
Sufit podwieszany w konstrukcji nośnej widocznej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 600/600mm
- szczelny, wodoodporny
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji przy użyciu pary

TYP "D"
Sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń technicznych
- wymiary 1200/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "E"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej
- wymiary 600/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "F"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej
- wymiary 1200/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "G"
Akustyczny sufit podwieszany monolityczny - do pomieszczeń mokrych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- odporność na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy.
2. Kolorystykę wszystkich elementów należy potwierdzić na etapie wykonastwa.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
4. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
5. Każda zmiana kolorystyczna wymaga uzgodnienia z Projektantem.

OZNACZENIA:



Elementy wywiewne systemu klimatyzacji



Elementy nawiewne systemu klimatyzacji

Elementy nawiewno - wywiewne systemu klimatyzacji

Szczegóły urządzeń wentylacji i klimatyzacji w P.W. branży sanitarnej

- Multisensorowa czujka dymu wym. ø 115 mm, h=61 mm
- Optyczna czujka dymu wym. ø 115 mm, h=61 mm
- Głośnik sufitowy wym. ø 190 mm, h=76 mm
- Kamera kopułkowa wym. ø 120 mm
- Projektor dźwięku wym. ø 167 mm

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 60/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR KOMPLETU
mgr inż. arch. Sławomir Lener
nr uprawnień 18/52/84

PROJEKTOWAŁ: PODPIS
mgr inż. arch. Joanna Grzybowska
nr uprawnień 20/2904/2006

SPRAWDZIŁ: PODPIS
mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk
nr uprawnień 39/2904/2005

OKRES REALIZACJI BUDOWLANEJ

BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4, dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
DATA: VIII.2015

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT SUFITÓW 5. PIĘTRA

NR RYSUNKU: A.16
SKALA: 1:100